



Telefone IP sem fio com Wi-Fi WP810

O WP810 é um telefone IP portátil com Wi-Fi criado para atender a aplicações de vários mercados e empresas, inclusive nos setores de varejo, logística, médico e de segurança. Esse telefone sem fio básico com Wi-Fi vem equipado com Wi-Fi de banda dupla 802.11a/b/g/n/ac integrado, antena com projeto avançado e suporte de roaming. Com 6 horas de conversação e recursos de voz em HD com microfones duplos, o WP810 oferece uma opção acessível e apresenta uma combinação de recursos, mobilidade e durabilidade para suprir todas as necessidades de telefonia portátil.



Wi-Fi de banda dupla com antena eficiente e suporte de roaming avançado




2 contas SIP, 2 linhas



Voz em HD e projeto de microfones duplos com AEC e tecnologia Noise Shield



Bateria recarregável de 1500 mAh, 6 horas de conversação, 120 horas em espera



Botão PTT configurável



Porta micro-USB e conector para fones de 3,5 mm

Protocolo/padrões	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (registro A, SRV, NAPTR), DHCP, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6
Codecs de voz e recursos	Suporta G.711µ/a, G.729A/B, G.722 (banda larga), iLBC, Opus, DTMF em banda e fora de banda (em áudio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC, ANS
Tela	LCD TFT colorido de 1,8 pol. (128x160)
Periféricos	2 teclas, discagem, desligar, viva-voz, agenda, teclado com luz de fundo, sensor de proximidade, motor de vibração, botão de volume e teclas de navegação
PTT	Botão PTT personalizável
Portas auxiliares	Conector para fones de 3,5 mm, porta micro-USB para carregamento, microfone duplo, LED indicador de mensagem em espera (MWI) em duas cores
Telefonia	Espera, transferência, encaminhamento, audioconferência de 3 vias, chamada em espera, registro de chamadas (até 100 registros), discagem automática com aparelho ocupado, resposta automática, plano de discagem flexível, toques musicais personalizados, redundância e failover de servidores, PTT
Segurança	Senhas de usuário e administrador, autenticação baseada em MD5 e MD5-sess, arquivo de configuração com segurança AES de 256 bits, SRTP, TLS, controle de acesso a mídia 802.1x
Áudio em HD	Sim, no aparelho e no viva-voz com suporte a áudio em banda larga, suporta HAC
Qualidade de serviço	Qualidade de serviço 802.11e e camada 3 (ToS, DiffServ, MPLS)
Vários idiomas	Inglês, chinês, alemão, francês, italiano, português, russo, espanhol e outros
Upgrade/provisionamento	Upgrade de firmware via TFTP/HTTP/HTTPS/FTP/FTPS, provisionamento em massa usando um arquivo de configuração XML com criptografia, upload manual
Uso eficiente da energia e energia verde	Fonte de alimentação universal incluída Entrada: 100-240 VCA; Saída: +5 VCC, 1 A (5 W) Bateria Li-ion de 1500 mA, 120 horas em espera e 6 horas de conversação
Aspectos físicos	Dimensões do fone: 158,5 x 50 x 22,5mm Dimensões da base de carga: 81,15 x 75,89 x 36,36mm Peso do aparelho: 120 g Peso da embalagem do aparelho (sem incluir o Manual de Instalação Rápida): 340 g
Temperatura e umidade	Temperatura de operação: 0 °C a 45 °C; umidade de operação: 10-90% (sem condensação) Temperatura de armazenamento: -20 °C a 60 °C; umidade de armazenamento: 10-90% (sem condensação)
Conteúdo da embalagem	Aparelho, fonte de alimentação universal, base de carga, presilha para cinto, 1 bateria Li-ion, Quick Start Guide (Manual de Início Rápido)
Conformidade	FCC, CE, RCM, IC